



VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH Declaration of performance

č. 102304

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **VM 01**
2. Typ, séria, sériové číslo pre identifikáciu výrobku:
- Navrhovaná obyčajná malta na murovanie G
 - 45260, farebné odtiene podľa vzorkovníka
 - Dátum je uvedený na obale výrobku v tvare: dd.mm.rr (deň, mesiac, rok).
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku: **MALTA S TRASSEM NA MUROVANIE A SÚČASNÉ ŠKÁROVANIE POHLADOVÉHO MURIVA**
Vysoce odolná malta na murovanie a súčasné škárovanie pohľadového muriva z keramických, betónových a kamenných (prírodných aj umelých) stavebných pohľadových prvkov v jednom pracovnom kroku. Pre tehly s nasiakavosťou do 7 %.
4. Meno a kontaktná adresa výrobcu: **quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück
+ 49 541 601 01
+ 49 541 601 853
www.quick-mix.de
- Výrobný závod: **quick-mix k.s.**, Vinohradská 82, 618 00 Brno, CZ;
tel: +420 515 500 815; Fax: +420 239 017 726
www.quick-mix.cz
- Distribútor: **quick-mix SK s.r.o.**, Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder, SK;
tel.: +421 315 552 405; FAX: +421 376 510 235
www.quick-mix.sk
5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu: Ivana Miklíková
i.miklikova@quick-mix.cz
+420 775 763 753
6. Systém/y posudzovania a overovania nemennosti stavebného výrobku: **Systém 2+**
7. Pre výrobok, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: **EN 998-2:2010**
Autorizovaná osoba číslo 1020 - **Technický a skúšobný ústav stavebný Praha, s.p.**

strana 1/2

- vykonala počiatočnú inšpekciu výroby a systému riadenia výroby a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie systému riadenia výroby
- vydala Osvedčenie o zhode riadenia výroby certifikát č. 1020 – CPR - 010017431


8. Deklarované vlastnosti:

č.	Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
1	Pevnosť v tlaku	Trieda M 5	EN 998-2:2010
2	Začiatočná šmyková pevnosť (tabuľková hodnota)	0,15 N/mm ²	
3	Obsah chloridov	< 0,1 % m/m	
4	Reakcia na oheň	Trieda A1	
5	Absorpcia vody	0,32 kg (m ² .min ^{0,5})	
6	Priepustnosť vodných pár μ (tabuľková hodnota)	15/35	
7	Tepelná vodivosť λ₁₀, dry (tabuľková hodnota)	0,82; 0,89 (W/m.K)	
8	Trvanlivosť (zmrazovanie / rozmrazovanie)	NPD	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu s jeho menom:

Veľký Meder, 25.04.2017


 quick-mix SK s.r.o.
 IČO: 36 825 701
 Mostová 3476 ©
 932 01 VEĽKÝ MEDER

Ivana Miklíková
 vedoucí kontroly kvality