



VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH *Declaration of performance*

č. QUICK-100173-03-EN998

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Z 01**
2. Typ, séria, sériové číslo pre identifikáciu výrobku:
- **3109**
 - Obyčajná malta na murovanie G
 - Obyčajná malta na vonkajšie / vnútorné omietky GP
 - dátum je uvedený na obale výrobku v tvare: dd.mm.rr (deň, mesiac, rok)
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku: **CEMENTOVÁ MALTA NA MUROVANIE A OMIETANIE**
Cementová malta na omietanie vlhkosťou zaťažovaných plôch stien, prevažne v oblasti pod úrovňou terénu, soklov atď.
4. Meno a kontaktná adresa výrobcu: **quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück
+ 49 541 601 01
+ 49 541 601 853
www.quick-mix.de
5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu: Ivana Miklíková
i.miklikova@quick-mix.cz
+420 775 763 753
6. Systém / y posudzovania a overovania nemennosti stavebného výrobku: **Systém 2+ a systém 4**
7. Pre výrobok, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: **EN 998-1:2016 a 998-2:2016**
Posúdenie zhody bolo zrealizované podľa EN 998-1:2016 a EN 998-2:2016 príloha ZA. Výrobok spĺňa základné požiadavky noriem EN 998-1:2016 a EN 998-2:2016.
Notifikovaná osoba - **1497 Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein – BAYBÜV – e.V.**
- vykonala počiatočnú inšpekciu výroby a systému riadenia výroby a vykonáva priebežné inšpekcie, posudzovanie a schvaľovania systému riadenia výroby
 - vydala vyhlásenie o zhode systému riadenia výroby

strana 1/2


8. Deklarované vlastnosti:

č.	Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
1	Pevnosť v tlaku	Trieda M10	EN 998-2:2016
2	Začiatková šmyková pevnosť (tabuľková hodnota)	0,15 N/mm ²	
3	Obsah chloridov	≤ 0,1 % m/m	
4	Reakcia na oheň	Trieda A1	
5	Absorpcia vody (tabuľková hodnota)	≤ 0,40 kg (m ² .min ^{0,5})	
6	Priepustnosť vodných pár μ (tabuľková hodnota)	15/35	
7	Tepelná vodivosť λ_{10, dry} (tabuľková hodnota)	0,82; 0,89 (W/m.K)	
8	Trvanlivosť (zmrazovanie / rozmrazovanie)	Na základe doterajších skúseností pri správnom použití, vhodná na stavby vystavené silne agresívnemu prostrediu podľa EN 998-2 príloha B	
9	Nebezpečné látky	NPD	
10	Priľnavosť / Spôsob odtrhnutia	≥ 0,08 N/mm ² , FP:A, B, alebo C	EN 998-1:2016
11	Absorpcia vody	W 1	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu s jeho menom:

Veľký Meder, 05.06.2018


 quick-mix SK s.r.o.
 IČO: 36 825 701
 Mostová 3476
 932 01 VEĽKÝ MEDER

Ivana Miklíková
 vedúca kontroly kvality