

quick-mix



CE

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH *Declaration of performance*

č. QUICK-110530-00-EN1504-3

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

BS 225

2. Typ, séria, sériové číslo pre identifikáciu výrobku:

- Výrobok na opravy betónových konštrukcií a to opravy so statickou funkciou a bez statickej funkcie.
 - Obnova betónu (3.1) Nanášanie malty ručne (3.2) Dobetónovanie (3.3) Nástrek betónu alebo malty
 - Posilnenie konštrukcie (4.4.) Doplnenie malty alebo betónu – reprofiliácia
 - Ochrana alebo obnovenie (7.1) Zväčšenie hrúbky vrstvy výstuže dodatočne nanesenou cementovou maltou alebo betónom (7.2) Náhrada kontaminovaného alebo karbonatovaného betónu
- 86564
- dátum výrobku – uvedený na obale výrobku v tvare: dd.mm.rr (deň, mesiac, rok)

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku:

SANAČNÁ HRUBÁ MALTA NA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
Polymércementová reprofilačná malta na cementovej báze určená pre sanačné práce na železobetónových plochách. Súčasť systému sanácií železobetónových konštrukcií quicktec. Spĺňa ZTV-ING (časť 3, odstavec 4), DAfStb Rili-SIB M3, DAfStb Rili IH a EN 1504-3.

4. Meno a kontaktná adresa výrobcu:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück
+ 49 541 601 01
+ 49 541 601 853
www.quick-mix.de

5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:

Ivana Miklíková
i.miklikova@quick-mix.cz
+420 775 763 753

6. Systém/y posudzovania a overovania nemennosti stavebného výrobku:

Systém 2+ (pre použitie v budovách a inžinierskych stavbách)
Systém 4 (pre použitie, ktoré podliehajú požiarными predpismi)

strana 1/2

7. Pre výrobok, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

EN 1504-3:2005

Posúdenie zhody bolo realizované podľa EN 1504-3:2005 príloha ZA. Výrobok spĺňa základné požiadavky normy EN 1504-3:2005.

Autorizovaná osoba č. **0921** **Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V.**

- vykonala počiatočnú inšpekciu výroby a systému riadenia výroby a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie systému riadenia výroby


8. Deklarované vlastnosti:

č.	Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
1	Pevnosť v tlaku	Trieda R4	EN 1504-3:2005
2	Obsah chloridových iónov	≤ 0,05 %	
3	Súdržnosť	≥ 2 MPa	
4	Viazané zmršťovanie / rozpínanie	≥ 2 MPa	
5	Odolnosť proti karbonatácii	Vyhovuje	
6	Modul pružnosti	≥ 20 GPa	
7	Tepelná zlučiteľnosť časť 1:	NPD	
8	Drsnosť povrchu	NPD	
9	Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD	
10	Kapilárna absorpcia	NPD	
11	Reakcia na oheň	A1	
12	Nebezpečné látky	NPD	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu s jeho menom:

Veľký Meder, 18.01.2019


 quick-mix SK s.r.o.
 IČO: 36 825 701
 Mostová 3476 ®
 932 01 VEĽKÝ MEDER

Ivana Miklíková
 vedúca kontroly kvality

strana 2/2