



VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH *Declaration of performance*

č. QUICK-100200-02-EN998-1-LW

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MS-KS-L**
2. Typ, séria, sériové číslo pre identifikáciu výrobku:
- Lahká malta na vonkajšiu / vnútornú omietku LW
 - 3447
 - dátum je uvedený na obale výrobku v tvare: dd.mm.rr (deň, mesiac, rok)
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku: **LAHČENÉ LEPIDLO A STIERKA**
Vláknami vystužené, ľahčené minerálne lepidlo a stierka pre difúzne otvorené zatepľovacie systémy s vápenosilikátovými izolačnými doskami a doskami z minerálnych vlákien. Vysoko výdatná stierka s vodoodpudivou úpravou.
4. Meno a kontaktná adresa výrobcu: **quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück
+ 49 541 601 01
+ 49 541 601 853
www.quick-mix.de
5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu: Ivana Miklíková
i.miklikova@quick-mix.cz
+420 775 763 753
6. Systém / y posudzovania a overovania nemennosti stavebného výrobku: **Systém 4**
7. Pre výrobok, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: **EN 998-1:2010**
Posúdenie zhody bolo zrealizované podľa EN 998-1:2010 príloha ZA. Výrobok spĺňa základné požiadavky normy EN 998-1:2010.

strana 1/2

8. Deklarované vlastnosti:

č.	Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
1	Reakcia na oheň	A2	EN 998-1:2010
2	Priľnavosť / Spôsob odtrhnutia	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$, FP:A, B, alebo C	
3	Absorpcia vody	W 2	
4	Priepustnosť vodných pár (tabuľková hodnota)	5/20	
5	Tepelná vodivosť $\lambda_{10, \text{dry}}$ (tabuľková hodnota)	$\leq 0,25 \text{ W/(m.K)}$ pre P=50 % $\leq 0,27 \text{ W/(m.K)}$ pre P=90 %	
6	Trvanlivosť (zmrazovanie / rozmrazovanie)	NPD	
7	Nebezpečné látky	NPD	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu s jeho menom:

Veľký Meder, 25.04.2017


quick-mix SK s.r.o.
IČO: 36 825 701
Mostová 3476 ®
932 01 VEĽKÝ MEDER

.....
Ivana Miklíková
vedúca kontroly kvality