



VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH *Declaration of performance*

č. QUICK-103375-01-EN998-1-GP

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **SKS-L**
2. Typ, séria, sériové číslo pre identifikáciu výrobku: **88347**
Obyčajná malta GP
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku: **ĽAHČENÁ STIERKA NA LEPENIE A ARMOVANIE PRE ZATEPLOVACIE SYSTÉMY**
Ľahčená minerálna stierková hmota na lepenie tepelnoizolačných dosiek a vytvorenie vrstvy pre vkladanie sklotextilnej tkaniny.
4. Meno a kontaktná adresa výrobcu: **quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück
+ 49 541 601 01
+ 49 541 601 853
www.quick-mix.de
5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu: Ivana Miklíková
i.miklikova@quick-mix.cz
+420 775 763 753
6. Systém / y posudzovania a overovania nemennosti stavebného výrobku: **System 4**
7. Pre výrobok, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: **EN 998-1:2010**
Posúdenie zhody bolo zrealizované podľa EN 998-1:2010 príloha ZA. Výrobok spĺňa základné požiadavky normy EN 998-1:2010.

strana 1/2


8. Deklarované vlastnosti:

č.	Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
1	Reakcia na oheň	A2	EN 998-1:2010
2	Priľnavosť / Spôsob odtrhnutia	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$, FP: A, B, alebo C	
3	Absorpcia vody	W2	
4	Priepustnosť vodných pár μ (tabuľková hodnota)	5/20	
5	Tepelná vodivosť $\lambda_{10, \text{dry}}$ (tabuľková hodnota)	$\leq 0,39 \text{ W/(m.K)}$ pre P=50 % $\leq 0,43 \text{ W/(m.K)}$ pre P=90 %	
6	Trvanlivosť (zmrazovanie / rozmrazovanie)	NPD	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu s jeho menom:

Vo Veľkom Mederi dňa 05.05.2016


quick-mix SK s.r.o.
IČO: 36 825 701
Mostová 3476 ®
932 01 VEĽKÝ MEDER

.....
Ivana Miklíková
vedúca kontroly kvality