



**VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH**  
*Declaration of performance*

č. 102345

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

## STL Speciál

2. Typ, séria, sériové číslo pre identifikáciu výrobku:

- Standardne tvrdnúce cementové lepidlo so sníženým sklzom C1T
- 45240
- Dátum je uvedený na obale výrobku v tvare: dd.mm.rr (deň, mesiac, rok).

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku:

### STAVEBNÉ TENKOVRSŤOVÉ LEPIDLO

Na vnútorné aj vonkajšie lepenie obkladov a dlažieb do tenkého maltového lôžka na steny aj podlahu.

4. Meno a kontaktná adresa výrobcu:

**quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück  
+ 49 541 601 01  
+ 49 541 601 853  
[www.quick-mix.de](http://www.quick-mix.de)

Výrobné závody:

**quick-mix k.s.**, Vinohradská 82, 618 00 Brno, CZ;  
tel: +420 515 500 815; Fax: +420 239 017 726  
[www.quick-mix.cz](http://www.quick-mix.cz)

**quick-mix SK s.r.o.**, Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder, SK;  
tel.: +421 315 552 405; FAX: +421 376 510 235  
[www.quick-mix.sk](http://www.quick-mix.sk)

5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:

Ivana Miklíková  
[i.miklikova@quick-mix.cz](mailto:i.miklikova@quick-mix.cz)  
+420 775 763 753

6. Systém/y posudzovania a overovania nemennosti stavebného výrobku:

### Systém 3

7. Pre výrobok, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

### EN 12004:2007+A1:2012

Posúdenie zhody bolo zrealizované podľa EN 12004:2007+A1:2012 príloha ZA. Výrobok spĺňa základné požiadavky normy EN 12004:2007+A1:2012.

strana 1/2

Autorizovaná osoba číslo **1020 - Technický a skúšobný ústav stavebný Praha, s.p.**

- vykonala počiatočnú inšpekciu výroby a systému riadenia výroby a vykonáva priebežné inšpekcie, posudzovanie a schvaľovania systému riadenia výroby
- vydala protokol o počiatočnej skúške typu č. 1020 – CPD – 020026668

**8. Deklarované vlastnosti:**


č.	Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
1	<b>Reakcia na oheň</b>	Trieda A1	EN 12004:2007+A1:2012
2	<b>Uvoľňovanie nebezpečných látok</b>	viz MSDS *	
3	<b>Pevnosť spoja, vyjadrená ako:</b>		
	- počiatočná ťahová príľnavosť	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
	<b>Trvalá odolnosť:</b>		
4	- ťahová príľnavosť po tepelnom starnutí	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
	- ťahová príľnavosť po cykloch zmrazenie - rozmrazenie	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	

\* MSDS - Karta bezpečnostných údajov materiálu (Material Safety Data Sheet)

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu s jeho menom:

Veľký Meder, 05.06.2018

  
 quick-mix SK s.r.o.  
 IČO: 36 825 701  
 Mostová 3476 ©  
 932 01 VEĽKÝ MEDER

.....  
 Ivana Miklíková  
 vedúca kontroly kvality